

Opisi standardnih formata poruka u okviru iBank sistema

1. Cilj

Namera ovog dokumenta je da opiše formate poruka koje se razmenjuju u okviru iBank sistema. Sadrži sledeće opise

- Struktura XML naloga za prenos u platnom prometu (zahtev i odgovor)
- Struktura XML dnevnih naloga u platnom prometu
- Struktura XML stanja u platnom prometu
- Struktura XML liste izvoda u platnom prometu
- Struktura XML posledjeg izvoda u platnom prometu
- Struktura XML izvoda po broju u platnom prometu
- Primeri XML zahteva

2. Ciljna grupa

Svi korisnici iBank sistema.

3. Struktura XML naloga u platnom prometu

Zahtev za izvršenje naloga za prenos može sadržati više naloga za prenos pri čemu izvršenje pojedinačnih naloga nije međusobno uslovljeno.

3.1. Opis strukture XML naloga za prenos u platnom prometu

/pmtorderrq (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Root element zahteva za izvršenje instrumenta u platnom prometu (payment order request). Sadrži najmanje jedan instrument platnog prometa.

/pmtorderrq/pmtorder (minoccurs = 1; maxoccurs = unbounded) agregat
Nalog za prenos sredstava u platnom prometu (payment order). Sadrži sve informacije predviđene uputstvom NBJ o instrumentima u platnom prometu.

/pmtorderrq/pmtorder/companyinfo (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Informacije o nalogodavcu.

../companyinfo/name (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Naziv nalogodavca.

../companyinfo/city (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Sedište nalogodavca.

/pmtorderrq/pmtorder/accountinfo (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Informacije o računu nalogodavca koji se zadužuje ovim nalogom za prenos.

../accountinfo/acctid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Broj računa nalogodavca u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b - jedinstveni kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.

../accountinfo/bankid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Jedinstvena oznaka banke kod koje se vodi račun nalogodavca (vodeće tri cifre računa).

../accountinfo/bankname (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Naziv banke kod koje se vodi račun nalogodavca.

/pmtorderrq/pmtorder/payeecompanyinfo (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Informacije o poveriocu.

../payeecompanyinfo/name (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Naziv poverioca.

../payeecompanyinfo/city (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Sedište poverioca.

/pmtorderrq/pmtorder/payeeaccountinfo (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Informacije o računu poverioca koji se odobrava ovim nalogom za prenos.

../payeeaccountinfo/acctid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Broj računa poverioca u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b - jedinstveni kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.

../payeeaccountinfo/bankid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Jedinstvena oznaka banke kod koje se vodi račun poverioca (vodeće tri cifre računa).

../payeeaccountinfo/bankname (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Naziv banke kod koje se vodi račun poverioca.

/pmtorderreq/ pmtorder/trnuid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Version 1.0 **iBank FX protocol specification Book 3: Domestic Payment System** June, 17. 2002. Page 12
 Jedinstveni identifikator transakcije (instrumenta) u evidenciji nalogodavca (transaction unique identifier).

/pmtorderreq/ pmtorder/dtdue (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Datum valute u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).

/pmtorderreq/ pmtorder/trnamt (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Iznos transakcije (transaction amount). Iznos se daje u apsolutnom iznosu sa dva decimalna mesta.

/pmtorderreq/ pmtorder/trnplace (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Mesto izvršenja transakcije ("online" - za transakcije upućene preko servisa elektronskog bankarstva)

/pmtorderreq/ pmtorder/purpose (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Svrha plaćanja (purpose). Opis svrhe plaćanja.

/pmtorderreq/ pmtorder/purposecode (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Sifra plaćanja (purpose code), trocifrena prema sifarniku NBJ.

/pmtorderreq/ pmtorder/curdef (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Oznaka valute. Za platni promet u zemlji uvek je DIN.

/pmtorderreq/ pmtorder/refmodel (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Model poziva na broj zaduženja. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBJ.

/pmtorderreq/ pmtorder/refnumber (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Poziv na broj zaduženja. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBJ.

/pmtorderreq/ pmtorder/payeeaccount (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Model poziva na broj odobrenja. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBJ.

/pmtorderreq/ pmtorder/payeeaccountnumber (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Poziv na broj odobrenja. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBJ.

/pmtorderreq/ pmtorder/urgency (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Oznaka hitnosti. Može da ima vrednost iz sledećeg skupa {ACH, RTGS} gde je: ACH - Neto poravnanje (KLIRING) RTGS - Bruto poravnanje u realnom vremenu

3.2. Primer XML naloga za prenos u platnom prometu

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<pmtorderreq count="2">
  <pmtorder>
    <companyinfo>
      <name>Demo Company d.o.o.</name>
      <city>Beograd</city>
    </companyinfo>
    <accountinfo>
      <acctid>160-0000000015722-52</acctid>
      <bankid>160</bankid>
      <bankname>Delta banka A.D.</bankname>
    </accountinfo>
    <payeeaccountinfo>
      <name>Demo firma A.D.</name>
      <city>Novi Sad</city>
    </payeeaccountinfo>
  </pmtorder>
</pmtorderreq>
```

```

        <acctid>225-0000000007940-21</acctid>
        <bankid>225</bankid>
        <bankname>Nacionalna stedionica - banka a.d.</bankname>
    </payeeaccountinfo>
    <trnuid>20171231</trnuid>
    <dttdue>2002-11-26T00:00:00</dttdue>
    <trnamt>1200.50</trnamt>
    <trnplace>online</trnplace>
    <purpose>Subvencije, regresi i premije isplata,naplata,prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i
premijs</purpose>
    <purposecode>127</purposecode>
    <curdef>DIN</curdef>
    <refmodel/>
    <refnumber>1112121</refnumber>
    <payeerefmodel/>
    <payeerefnumber>10</payeerefnumber>
    <urgency>ACH</urgency>
</pmtorder>
<pmtorder>
    <companyinfo>
        <name>Demo Company d.o.o.</name>
        <city>Beograd</city>
    </companyinfo>
    <accountinfo>
        <acctid>160-0000000015722-52</acctid>
        <bankid>160</bankid>
        <bankname>Delta banka A.D.</bankname>
    </accountinfo>
    <payeecompanyinfo>
        <name>Druga dirma d.o.o.</name>
        <city>Kragujevac</city>
    </payeecompanyinfo>
    <payeeaccountinfo>
        <acctid>330-0000000001570-21</acctid>
        <bankid>330</bankid>
        <bankname>Meridian bank a.d.</bankname>
    </payeeaccountinfo>
    <trnuid>20171240</trnuid>
    <dttdue>2002-11-26T00:00:00</dttdue>
    <trnamt>23000.00</trnamt>
    <trnplace>online</trnplace>
    <purpose>Promet usluga i proizvoda</purpose>
    <purposecode>290</purposecode>
    <curdef>DIN</curdef>
    <refmodel/>
    <refnumber>221121</refnumber>
    <payeerefmodel/>
    <payeerefnumber>89291</payeerefnumber>
    <urgency>RTGS</urgency>
</pmtorder>
</pmtorderrq>

```

3.3.XML shema za validaciju naloga za prenos u platnom prometu

```

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="acctid">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Broj računa u platnom prometu u formatu 3-13-2</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[0-9]{3}\-[0-9]{13}\-[0-9]{2}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="bankid" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Jedinstvena oznaka banke u platnom prometu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="bankname" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Naziv banke</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="city">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Grad</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="name" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ime</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="pmtorderrq">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nalog u platnom prometu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="pmtorder" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:all>
                        <xs:element name="companyinfo">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Informacije o firmi</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element ref="name"/>
                                    <xs:element ref="city"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="accountinfo">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Informacije o računu</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element ref="acctid"/>
                                    <xs:element ref="bankid"/>
                                    <xs:element ref="bankname"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="payeecompanyinfo">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Informacije o drugoj strani</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>

```

```

        <xs:element ref="name"/>
        <xs:element ref="city"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="payeeaccountinfo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Informacije o računu druge strane</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="acctid"/>
            <xs:element ref="bankid"/>
            <xs:element ref="bankname"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="trnuid" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ID transakcije</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="dtdue" type="xs:dateTime">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Datum valute</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="trnamt" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Iznos transakcije</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="trnplace" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Mesto izvršenaj transakcije (kanal po kome je izvršena
transakcija)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="purpose" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Svrha placanja</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="purposecode" type="xs:short">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sifra placanja, trocifrena prema sifarniku
NBJ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="curdef" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Oznaka valute prema ISO 4217</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="refnumber" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Poziv na broj</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="payeerefnumber" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Poziv na broj druge strane</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="urgency">
    <xs:annotation>

```



```

        <xs:documentation>Oznaka hitnosti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="INT"/>
        <xs:enumeration value="ACH"/>
        <xs:enumeration value="RTGS"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="refmodel">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Model poziva na broj</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType/>
  </xs:element>
  <xs:element name="payeerefmodel">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Model poziva na broj druge strane</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType/>
  </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="count" type="xs:positiveInteger" use="optional"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

3.4. Struktura XML odgovora za nalog za prenos u platnom prometu (grupni nalog)

Dokument sadrži status u kome je nalog za prenos primljen u platni promet banke, kao i kod greske u slucaju da je odbijen od strane banke. Pored statusa naloga, dokument sadrži i broj za reklamaciju koji je nalogu dodeljen od strane platnog prometa banke.

/pmtorderrs ...

Root element odgovora banke (payment response). Sadrži u sebi listu odgovora za naloge za prenos.

/pmtorderrs/status (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

/pmtorderrs/status/code (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Status celog paketa – 0 ako je paket preuzet na obradu, ostalo znaci da paket nije uzet na obradu (razlog je opisan kodom greske)

/pmtorderrs/status/severity (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Tip statusa odgovora {INFO, WARN, ERROR}.

/pmtorderrs/pmt (minoccurs = 1; maxoccurs = unbounded)

Odgovor na jedan nalog za prenos iz paketa

/pmtorderrs/pmt/pmtorderinfo (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Konkretni odgovor za pojedinačnu transakciju

/pmtorderrs/pmt/pmtorderinfo/status (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

/pmtorderrs/pmt/pmtorderinfo/status/code (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Kod greske vracen od strane banke, 0 – nalog je evidentiran u platnom prometu banke, ostalo greska sa podacima u nalogu
/pmtorderrs/pmt/pmtorderinfo/status/severity (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Tip statusa odgovora {INFO, WARN, ERROR}.

/pmtorderrs/pmt/pmtorderinfo/status/description (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Opis greske ili prazno ako je nalog uspesno prosledjen u platni promet banke

/pmtorderrs/pmt/pmtorderinfo/trnuid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Guid koji odgovara guid-u zahteva

/pmtorderrs/pmt/pmtorderinfo/fitid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Jedinstveni identifikator transakcije (broj za reklamaciju)

/pmtorderrs/pmt/pmtorderinfo/pmtorderstatus (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

/pmtorderrs/pmt/pmtorderinfo/pmtorderstatus/statusinfo (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

/pmtorderrs/pmt/pmtorderinfo/pmtorderstatus/statusinfo/code (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Status naloga sa kojim je primljen u platni promet banke

/pmtorderrs/pmt/pmtorderinfo/pmtorderstatus/statusinfo/timeposted (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Vreme kada je poruka prosledjena u banku

/pmtorderrs/pmt/pmtordererrq (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
 Pojedinačan nalog za koji je dat odgovor (opis je dat u drugom dokumentu, uz napomenu da se ovde radi o pojedinacnom nalogu)

3.5. Primer XML odgovora za nalog za prenos u platnom prometu

```
<pmtorderrs>
  <status>
    <code>0</code>
    <severity>INFO</severity>
  </status>
  <pmt>
    <pmtorderinfo>
      <status>
        <code>0</code>
        <severity>INFO</severity>
        <description></description>
      </status>
      <trnuid>ab2c9143_aadf_433c_95c0_8fed0e12367c</trnuid>
      <fitid>00120503556</fitid>
      <pmtorderstatus>
        <statusinfo>
          <code>3</code>
          <timeposted>2003-03-04T11:59:44</timeposted>
        </statusinfo>
        <history>
        </history>
      </pmtorderstatus>
    </pmtorderinfo>
    <pmtordererrq>
      <pmtorder>
        <companyinfo>
          <name>Pexim</name>
          <city>Beograd</city>
        </companyinfo>
        <accountinfo>
          <acctid>310-0000000003484-43</acctid>
          <bankid>310</bankid>
        </accountinfo>
      </pmtorder>
    </pmtordererrq>
  </pmt>
</pmtorderrs>
```

```

        <bankname>Kontinental banka a.d.</bankname>
    </accountinfo>
    <payeeccompanyinfo>
        <name>Auto skola Bombona</name>
        <city>SOMBOR</city>
    </payeeccompanyinfo>
    <payeeaccountinfo>
        <acctid>205-0000000005990-63</acctid>
        <bankid>205</bankid>
        <bankname>205</bankname>
    </payeeaccountinfo>
        <trnuid>ab2c9143_aadf_433c_95c0_8fed0e12367c</trnuid>
    <dtdu>2003-03-04T11:57:22</dtdu>
    <trnamt>720</trnamt>
    <trnplace>online</trnplace>
    <purpose>Promet robe i usluga finalna potrosnja</purpose>
    <purposecode>221</purposecode>
    <curdef>DIN</curdef>
    <refnumber>2160492112823</refnumber>
    <payeerefnnumber>05310</payeerefnnumber>
    <urgency>ACH</urgency>
    <refmodel>
    </refmodel>
    <payeerefmodel>
    </payeerefmodel>
    </pmtorder>
</pmtorderrq>
</pmt>
<pmt>
    <pmtorderinfo>
        <status>
            <code>0</code>
            <severity>INFO</severity>
            <description></description>
        </status>
        <trnuid>0b1c81b3_90ea_428b_95c0_8fed0e79095a</trnuid>
        <fitid>00120503557</fitid>
        <pmtorderstatus>
            <statusinfo>
                <code>50</code>
                <timeposted>2003-03-04T11:59:44</timeposted>
            </statusinfo>
            <history>
            </history>
        </pmtorderstatus>
    </pmtorderinfo>
    <pmtorderrq>
        <pmtorder>
            <companyinfo>
                <name>Pexim</name>
                <city>Beograd</city>
            </companyinfo>
            <accountinfo>
                <acctid>310-0000000003484-43</acctid>
                <bankid>310</bankid>
                <bankname>Kontinental banka a.d.</bankname>
            </accountinfo>
            <payeeccompanyinfo>
                <name>Video klub Konan</name>
                <city>BEOGRAD</city>
            </payeeccompanyinfo>
            <payeeaccountinfo>
                <acctid>160-0000000005990-63</acctid>
                <bankid>160</bankid>
                <bankname>Delta banka</bankname>
            </payeeaccountinfo>

```

```

        <trnuid>0b1c81b3_90ea_428b_95c0_8fed0e79095a</trnuid>
        <dttdue>2003-03-04T11:57:22</dttdue>
        <trnamt>150265</trnamt>
        <trnplace>online</trnplace>
        <purpose>Promet robe i usluga finalna potrosnja</purpose>
        <purposecode>221</purposecode>
        <curdef>DIN</curdef>
        <refnumber>2431314</refnumber>
        <payeerefnnumber>3232</payeerefnnumber>
        <urgency>ACH</urgency>
        <refmodel>
        </refmodel>
        <payeerefnmodel>
        </payeerefnmodel>
    </pmtorder>
</pmtordererrq>
</pmt>
</pmtordererr>

```

3.6. XML shema za validaciju naloga za prenos u platnom prometu

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="pmtordererr">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="status">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="code" type="xs:integer"/>
              <xs:element name="severity">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="INFO"/>
                    <xs:enumeration value="WARN"/>
                    <xs:enumeration value="ERROR"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="pmt" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="pmtorderinfo"/>
        <xs:element ref="pmtordererr"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="trnuid" type="xs:short"/>
<xs:element name="pmtordererrq">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nalog u platnom prometu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="pmtorder" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element name="companyinfo">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informacije o firmi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="name"/>
            <xs:element ref="city"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="accountinfo">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informacije o računu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="acctid"/>
            <xs:element ref="bankid"/>
            <xs:element ref="bankname"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="payeecompanyinfo">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informacije o drugoj strani </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="name"/>
            <xs:element ref="city"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="payeeaccountinfo">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informacije o računu druge strane</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="acctid"/>
            <xs:element ref="bankid"/>
            <xs:element ref="bankname"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="trnuid" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ID transakcije</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="dtdue" type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Datum valute</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="trnamt" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Iznos transakcije</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="trnplace" type="xs:string">
        <xs:annotation>

```

```

transakcija)</xs:documentation>
    <xs:documentation>Mesto izvršenaj transakcije (kanal po kome je izvršena
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="purpose" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Svrha placanja</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="purposecode" type="xs:short">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sifra placanja, trocifrena prema sifarniku
NBJ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="curdef" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Oznaka valute prema ISO 4217</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="refnumber" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Poziv na broj</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="payeerefnumber" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Poziv na broj druge strane</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="urgency">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Oznaka hitnosti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="INT"/>
        <xs:enumeration value="ACH"/>
        <xs:enumeration value="RTGS"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="refmodel">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Model poziva na broj</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType/>
  </xs:element>
  <xs:element name="payeerefmodel">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Model poziva na broj druge strane</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType/>
  </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
  <xs:attribute name="count" type="xs:positiveInteger" use="optional"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="acctid">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Broj računa u platnom prometu u formatu 3-13-2</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[0-9]{3}\-[0-9]{13}\-[0-9]{2}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="bankname" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Naziv banke</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="bankid" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Jedinstvena oznaka banke u platnom prometu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="city">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Grad</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string" />
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="name" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ime</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="pmtorderinfo">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="status">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="code" type="xs:integer" />
                        <xs:element name="severity">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:enumeration value="INFO" />
                                    <xs:enumeration value="WARN" />
                                    <xs:enumeration value="ERROR" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="description" type="xs:string" />
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="truid" />
            <xs:element name="fitid" type="xs:long" />
            <xs:element name="pmtorderstatus">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="statusinfo">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="code" type="xs:integer" />
                                    <xs:element name="timeposted" type="xs:dateTime" />
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="history" type="xs:string" />
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
        </xs:complexType>
      </xs:element>
</xs:schema>
```


4. Struktura XML dnevnih naloga u platnom prometu

Dnevni nalozi u platnom prometu sadrže naloge koji se ne nalaze ni na jednom izvodu (npr. nalozi za plaćanje poslati danas), kao i stanje računa pre i nakon tih promena.

4.1. Opis strukture XML dnevnih naloga u platnom prometu

/stmtrs ...

Root element info odgovora banke (statement response). Sadrži u sebi elemente zaglavlja i listu transakcija.

/stmtrs/rstype (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Tip dokumenta koji je banka poslala komitentu. Dnevni izvod je označen tipom *ibank.payment.stmtrs.today*

/stmtrs/status (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

agregat

/stmtrs/status/code (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

šifra statusa odgovora banke. Ukoliko je zahtev uspešno obrađen vrednost je 0, u suprotnom vrednost odgovara kodu greške.

/stmtrs/status/severity (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Tip statusa odgovora {INFO, WARN, ERROR}.

/stmtrs/status/detail (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

opis greške (ukoliko je došlo do greške)

/stmtrs/curdef (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Oznaka valute. Za platni promet u zemlji uvek je DIN.

/stmtrs/acctid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b - jedinstveni kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.

/stmtrs/stmtnumber (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Uvek prazno

/stmtrs/ledgerbal (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Knjigovodstveno stanje (balance amount) sa kojim je zaključen prethodni izvod.

/stmtrs/ledgerbal/balamt (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Iznos se daje sa dva decimalna mesta.

/stmtrs/ledgerbal/dtasof (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum knjiženja (date as of) prethodnog izvoda u UTC formatu: (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).

/stmtrs/availbal (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Trenutno stanje na računu (potencijalno stanje)

/stmtrs/availbal/balamt (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Iznos se daje sa dva decimalna mesta.

/stmtrs/availbal/dtasof (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).

/stmtrs/reservedfunds (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Sredstva rezervisana za finansijske transakcije.

/stmtrs/trnlist (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Lista transakcija (transaction list) koje se ne nalaze ni na jednom izvodu

/stmtrs/stmttrn (minoccurs = 1; maxoccurs = unbounded) agregat

Transakcija u platnom prometu (statement transaction). U transakciji su prikazani detalji druge strane, dok se detalji o računu za koji se daje izvod i vlasniku računa ne nalaze u samim transakcijama.

/stmtrs/stmttrn/trntype (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Tip transakcije (transaction type) - vrsta instrumenta platnog prometa. Može da ima vrednost iz sledećeg skupa: {ibank.payment.pp0, ibank.payment.pp1, ibank.payment.pp2, ibank.payment.pp3, ibank.payment.pp4}

/stmtrs/stmttrn/trnuid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

GUID koji jedinstveno identifikuje transakciju poslatu sa korisnikove masine

/stmtrs/stmttrn/fitid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Broj za reklamaciju - (financial institution transaction id) jedinstveni identifikator transakcije (instrumenta) koga dodeljuje banka. Format se razlikuje od banke do banke, ali je vrednost jedinstvena na nivou jedne banke

/stmtrs/stmttrn/benefit (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Oznaka smeru knjiženja, {credit, debit} (odobrenje, zaduženje)

/stmtrs/stmttrn/payeeinfo (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Informacije o drugoj strani (poveriocu ili dužniku).

/stmtrs/stmttrn/payeeinfo/name (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Naziv druge strane (poverioca ili dužnika).

/stmtrs/stmttrn/payeeinfo/city (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Sediste druge strane (poverioca ili dužnika).

/stmtrs/stmttrn/payeeaccountinfo (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Informacije o računu druge strane.

/stmtrs/stmttrn/payeeaccountinfo/acctid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b - jedinstveni kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.

/stmtrs/stmttrn/payeeaccountinfo/bankid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Jedinstvena oznaka banke kod koje se vodi račun druge strane (vodeće tri cifre računa).

/stmtrs/stmttrn/payeeaccountinfo/bankname (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Naziv banke kod koje se nalazi račun druge strane.

/stmtrs/stmttrn/trnamt (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Iznos transakcije (transaction amount). Iznos se daje u apsolutnom iznosu sa dva decimalna mesta.

/stmtrs/stmttrn/curdef (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Oznaka valute (currency definition) . Za platni promet u zemlji uvek je DIN.

/stmtrs/stmttrn/purpose (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Svrha plaćanja (purpose). Opis svrhe plaćanja.

/stmtrs/stmttrn/purposecode (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Šifra plaćanja (purpose code), trocifrena prema šifarniku NBJ.

/stmtrs/stmttrn/trnplace (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Mesto izvršenja transakcije.

/stmtrs/stmttrn/dtposted (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum unosa transakcije u sistem UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).

/stmtrs/stmttrn/dtuser (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum unosa transakcije u sistem u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).

/stmtrs/stmttrn/dtavail (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum valute u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).

/stmtrs/stmttrn/refmodel (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Model poziva na broj vlasnika računa za koji se daje izvod. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBJ.

/stmtrs/stmttrn/refnumber (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Poziv na broj vlasnika računa za koji se daje izvod. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBJ.

/stmtrs/stmttrn/payeehrefmodel (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Model poziva na broj druge strane.

/stmtrs/stmttrn/payeehrefnumber (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Poziv na broj druge strane.

/stmtrs/stmttrn/urgency (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Oznaka hitnosti. Može da ima vrednost iz sledećeg skupa {ACH, RTGS, INT} gde je: ACH - Neto poravnanje (KLIRING) RTGS - Bruto poravnanje u realnom vremenu INT - Transakcija u okviru banke

/stmtrs/stmttrn/statusinfo (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Informacije o statusu naloga u platnom prometu

/stmtrs/stmttrn/statusinfo/code (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Šifra statusa naloga kod banke.

/stmtrs/stmttrn/statusinfo/timeposted (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum i vreme prijema naloga u platni promet u UTF formatu

4.2. Primer XML Dnevnih naloga u platnom prometu

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<stmtrs xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="stmtRSDnevniNalozi.xsd">
  <rstype>ibank.payment.stmtrs.today</rstype>
  <status>
    <code>0</code>
    <severity>INFO</severity>
    <detail/>
  </status>
  <curdef>DIN</curdef>
  <acctid>111-00000000000011-11</acctid>
  <stmtnumber/>
  <ledgerbal>
    <balamt>0.00</balamt>
    <dtasof>2003-02-04T00:00:00</dtasof>
  </ledgerbal>
  <availbal>
    <balamt>-2900.00</balamt>
    <dtasof>2003-04-16T00:00:00</dtasof>
  </availbal>
  <reservedfunds>0.00</reservedfunds>
  <trnlist count="2">
    <stmttrn>
      <trntype>ibank.payment.pp3</trntype>
      <trnuid/>
      <fitid>870000000052481</fitid>
      <benefit>debit</benefit>
      <payeeinfo>
        <name>ABC</name>
        <city>Milanovac</city>
      </payeeinfo>
      <payeeaccountinfo>
        <acctid>111-00000000000011-11</acctid>
        <bankid>170</bankid>
        <bankname>EKSPORT-IMPORT BANKA EKSIM BANKA A.D. BEOGRAD</bankname>
      </payeeaccountinfo>
      <dtposted>2003-03-21T00:00:00</dtposted>
    </stmttrn>
  </trnlist>
</stmtrs>
```

```

        <trnamt>100.00</trnamt>
        <purpose>Druge transakcije</purpose>
        <purposecode>290</purposecode>
        <curdef>DIN</curdef>
        <payeerefnnumber>123</payeerefnnumber>
        <trnplace/>
        <dtuser>2003-03-21T11:23:49</dtuser>
        <dtavail>2003-03-21T00:00:00</dtavail>
        <refnumber>123</refnumber>
        <refmodel/>
        <payeerefmodel/>
        <urgency>ACH</urgency>
        <fee>0</fee>
        <statusinfo>
            <code>80</code>
            <timeposted>2003-03-21T11:23:49</timeposted>
        </statusinfo>
    </stmtrn>
    <stmtrn>
        <trntype>ibank.payment.pp2</trntype>
        <trnuid/>
        <fitid>87000000052482</fitid>
        <benefit>debit</benefit>
        <payeeinfo>
            <name>ABC</name>
            <city>Milanovac</city>
        </payeeinfo>
        <payeeaccountinfo>
            <acctid>111-000000000011-11</acctid>
            <bankid>170</bankid>
            <bankname>EKSPORT-IMPORT BANKA EKSIM BANKA A.D. BEOGRAD </bankname>
        </payeeaccountinfo>
        <dtposted>2003-03-21T00:00:00</dtposted>
        <trnamt>100.00</trnamt>
        <purpose>Druge transakcije</purpose>
        <purposecode>290</purposecode>
        <curdef>DIN</curdef>
        <payeerefnnumber>123</payeerefnnumber>
        <trnplace/>
        <dtuser>2003-03-21T11:23:49</dtuser>
        <dtavail>2003-03-21T00:00:00</dtavail>
        <refnumber>123</refnumber>
        <refmodel/>
        <payeerefmodel/>
        <urgency>ACH</urgency>
        <fee>0</fee>
        <statusinfo>
            <code>80</code>
            <timeposted>2003-03-21T11:23:49</timeposted>
        </statusinfo>
    </stmtrn>
</trnlist>
</stmtrs>

```

4.3. XML shema za validaciju dnevnih naloga platnom prometu

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
    <xs:element name="acctid" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b - jedinstveni
kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="balamt" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iznos se daje sa dva decimalna mesta. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="code" type="xs:integer">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Šifra statusa odgovora banke. Ukoliko je zahtev uspešno obrađen vrednost je 0, u
      suprotnom vrednost odgovara kodu greške. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="curdef" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Oznaka valute. Za platni promet u zemlji uvek je DIN. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="dtasof" type="xs:dateTime">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Datum u UTC formatu: (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS). </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="stmtrs">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="rstyle">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Tip dokumenta koji je banka poslala komitentu. </xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrs.today"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="status">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element ref="code"/>
              <xs:element name="severity">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Tip statusa odgovora {INFO, WARN,
ERROR}. </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="INFO"/>
                    <xs:enumeration value="WARN"/>
                    <xs:enumeration value="ERROR"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="detail" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>opis greške (ukoliko je došlo do
greške) </xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element ref="curdef"/>
        <xs:element ref="acctid"/>
        <xs:element name="stmtnumber">
          <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Uvek prazno.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="0"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ledgerbal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Knjigovodstveno stanje (balance amount) sa kojim je zaključen
prethodni izvod.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="balamt"/>
        <xs:element ref="dtasof"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="availbal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Trenutno stanje na računu (potencijalno stanje).</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="balamt"/>
        <xs:element ref="dtasof"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="reservedfunds" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sredstva rezervisana za finansijske transakcije.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="trnlist">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Lista transakcija (transaction list) koje se ne nalaze ni na jednom
izvodu.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="strmttrn" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="trntype">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Tip transakcije (transaction
type).</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="ibank.payment.pp2"/>
                    <xs:enumeration value="ibank.payment.pp3"/>
                    <xs:enumeration value="ibank.payment.pp3"/>
                    <xs:enumeration value="ibank.payment.pp4"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="trnuid" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>GUID koji jedinstveno identifikuje transakciju
poslatu sa korisnikove masine.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

<xs:element name="fitid" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Broj za reklamaciju - (financial institution
transaction id) jedinstveni identifikator transakcije (instrumenta) koga dodeljuje banka. Format se razlikuje od
banke do banke, ali je vrednost jedinstvena na nivou jedne banke </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="benefit">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Oznaka smera knjiženja.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="credit"/>
      <xs:enumeration value="debit"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="payeeinfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informacije o drugoj strani (poveriocu ili
duzniku).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string"/>
      <xs:element name="city" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="payeeaccountinfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informacije o računu druge
strane.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="acctid"/>
      <xs:element name="bankid" type="xs:short">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Jedinstvena oznaka banke kod
koje se vodi račun druge strane (vodeće tri cifre računa).</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="bankname" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Naziv banke kod koje se nalazi
račun druge strane.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dtposted" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datum unosa transakcije u sistem UTC
formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="tramt">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iznos transakcije (transaction amount). Iznos
se daje u apsolutnom iznosu sa dva decimalna mesta.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:fractionDigits value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="purpose" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Svrha plaćanja.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="purposecode" type="xs:short">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Šifra plaćanja (purpose code), trocifrena
prema šifarniku NBSC.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="curdef"/>
  <xs:element name="payeerefnnumber" type="xs:integer">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Poziv na broj druge
strane.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="trnplace" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Mesto izvršenja
transakcije.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="dtuser" type="xs:dateTime">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Datum unosa transakcije u sistem u UTC
formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="dtavail" type="xs:dateTime"/>
  <xs:element name="refnumber" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Poziv na broj vlasnika računa za koji se daje
izvod. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBSC.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="refmodel" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Model poziva na broj vlasnika računa za koji
se daje izvod. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBSC.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="payeerefmodel" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Model poziva na broj druge
strane.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="urgency">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Oznaka hitnosti.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="ACH"/>
      <xs:enumeration value="RTGS"/>
      <xs:enumeration value="INT"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="fee">

```



```

        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:fractionDigits value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="statusinfo">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="code"/>
            <xs:element name="timeposted" type="xs:dateTime">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Datum i vreme prijema naloga u
platni promet u UTF formatu.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:sequence>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element>
        <xs:sequence>
          <xs:attribute name="count" type="xs:byte" use="required"/>
        </xs:sequence>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

5. Struktura XML stanja u platnom prometu

Stanje u platnom prometu sadrži stanje sa poslednjeg izvoda, trenutno stanje i rezervisana sredstva.

5.1. Opis strukture XML stanja u platnom prometu

/stmtrs ...

Root element info odgovora banke (statement response). Sadrži u sebi odgovor o stanju.

/stmtrs/rstype (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Tip dokumenta koji je banka poslala komitentu. Stanje je označeno tipom *ibank.payment.stmtrs.simple*

/stmtrs/status (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

agregat

/stmtrs/status/code (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

šifra statusa odgovora banke. Ukoliko je zahtev uspešno obrađen vrednost je 0, u suprotnom vrednost odgovara kodu greške.

/stmtrs/status/severity (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Tip statusa odgovora {INFO, WARN, ERROR}.

/stmtrs/status/detail (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

opis greške (ukoliko je došlo do greške)

/stmtrs/curdef (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Oznaka valute. Za platni promet u zemlji uvek je DIN.

/stmtrs/acctid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b - jedinstveni kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.

/stmtrs/ledgerbal (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Knjigovodstveno stanje (balance amount) sa kojim je zaključen prethodni izvod.

/stmtrs/ledgerbal/balamt (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Iznos se daje sa dva decimalna mesta.

/stmtrs/ledgerbal/dtasof (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum knjiženja (date as of) prethodnog izvoda u UTC formatu: (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).

/stmtrs/availbal (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Trenutno stanje na računu (potencijalno stanje)

/stmtrs/availbal/balamt (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Iznos se daje sa dva decimalna mesta.

/stmtrs/availbal/dtasof (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).

/stmtrs/reservedfunds (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Sredstva rezervisana za finansijske transakcije.

5.2. Primer XML stanja u platnom prometu

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<stmtrs xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="stmtRSsimple.xsd">
  <rstype>ibank.payment.stmtrs.simple</rstype>
  <status>
    <code>0</code>
    <severity>INFO</severity>
    <detail/>
  </status>
  <curdef>DIN</curdef>
  <acctid>111-0000000001111-11</acctid>
  <ledgerbal>
    <balamt>0.00</balamt>
    <dtasof>2003-02-04T00:00:00</dtasof>
  </ledgerbal>
  <availbal>
    <balamt>-2900.00</balamt>
    <dtasof>2003-04-16T00:00:00</dtasof>
  </availbal>
  <reservedfunds>0.00</reservedfunds>
</stmtrs>
```

5.3. XML shema za validaciju stanja u platnom prometu

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="balamt">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iznos se daje sa dva decimalna mesta.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="dtasof">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Datum u UTC formatu: (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:dateTime">
        <xs:enumeration value="2003-02-04T00:00:00"/>
        <xs:enumeration value="2003-04-16T00:00:00"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="stmtrs">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="rstype">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Tip dokumenta koji je banka poslala komitentu.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrs.simple"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="status">
```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="code" type="xs:integer">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>šifra statusa odgovora banke. Ukoliko je zahtev uspešno
obrađen vrednost je 0, u suprotnom vrednost odgovara kodu greške.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="severity">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tip statusa odgovora {INFO, WARN,
ERROR}.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="INFO"/>
          <xs:enumeration value="WARN"/>
          <xs:enumeration value="ERROR"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="detail" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>opis greške (ukoliko je došlo do
greške).</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="curdef" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Oznaka valute. Za platni promet u zemlji uvek je
DIN.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="acctid" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b -
jedinstveni kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ledgerbal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Knjigovodstveno stanje (balance amount) sa kojim je zaključen
prethodni izvod.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="balamt"/>
      <xs:element ref="dtasof"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="availbal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Trenutno stanje na računu (potencijalno stanje)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="balamt"/>
      <xs:element ref="dtasof"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="reservedfunds" type="xs:decimal">

```

```
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sredstva rezervisana za finansijske transakcije.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

6. Struktura XML liste izvoda u platnom prometu

Lista izvoda u platnom prometu sadrži spisak svih izvoda u tekućoj godini i osnovnim podacima sa svakog izvoda kao sto su knjigovodstveno stanje sa tog izvoda itd.

6.1. Opis strukture XML liste izvoda u platnom prometu

/stmtrs ...

Root element info odgovora banke (statement response). Sadrži u sebi odgovor sa listom izvoda.

/stmtrs/rstype (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Tip dokumenta koji je banka poslala komintentu. Lista izvoda je označena tipom *ibank.payment.stmtrs.statementlist*

/stmtrs/status (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

agregat

/stmtrs/status/code (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

šifra statusa odgovora banke. Ukoliko je zahtev uspešno obrađen vrednost je 0, u suprotnom vrednost odgovara kodu greške.

/stmtrs/status/severity (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Tip statusa odgovora {INFO, WARN, ERROR}.

/stmtrs/status/detail (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

opis greške (ukoliko je došlo do greške)

/stmtrs/curdef (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Oznaka valute. Za platni promet u zemlji uvek je DIN.

/stmtrs/acctid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b - jedinstveni kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.

/stmtrs/ledgerbal (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Knjigovodstveno stanje (balance amount) sa kojim je zaključen prethodni izvod.

/stmtrs/ledgerbal/balamt (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Iznos se daje sa dva decimalna mesta.

/stmtrs/ledgerbal/dtasof (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum knjiženja (date as of) prethodnog izvoda u UTC formatu: (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).

/stmtrs/availbal (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Trenutno stanje na računu (potencijalno stanje)

/stmtrs/availbal/balamt (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Iznos se daje sa dva decimalna mesta.

/stmtrs/availbal/dtasof (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).

/stmtrs/reservedfunds (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Sredstva rezervisana za finansijske transakcije.

/stmtrs/stmtlist (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Sadrži spisak izvoda

/stmtrs/stmtlist/stmt (minoccurs = 1; maxoccurs = unbounded) agregat
 Sadrži podatke o pojedinacnom izvodu
/stmtrs/stmtlist/stmt/@stmtid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) atribut
 Broj izvoda
/stmtrs/stmtlist/stmt/dtissued (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Datum knjiženja izvoda
/stmtrs/stmtlist/stmt/trncount (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Broj transakcija na izvodu
/stmtrs/stmtlist/stmt/openingbalance (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Stanje kojim je otvoren izvod (dve decimale)
/stmtrs/stmtlist/stmt/closingbalance (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Stanje s kojim je proknjižen izvod
/stmtrs/stmtlist/stmt/totalcredit (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Iznos odobrenja (2 decimale) za taj izvod
/stmtrs/stmtlist/stmt/totaldebit (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
 Iznos zaduženja (2 decimale) za taj izvod

6.2. Primer XML liste izvoda u platnom prometu

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XML Spy v4.3 U (http://www.xmlspy.com) by Vlad (Pexim) -->
<stmtrs xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="stmtRSListIzvola.xsd">
  <rstype>ibank.payment.stmtrs.statementlist </rstype>
  <status>
    <code>0</code>
    <severity>INFO</severity>
    <detail/>
  </status>
  <curdef>DIN</curdef>
  <acctid>111-0000000001111-11</acctid>
  <ledgerbal>
    <balamt>0.00</balamt>
    <dtasof>2003-02-04T00:00:00</dtasof>
  </ledgerbal>
  <availbal>
    <balamt>-2900.00</balamt>
    <dtasof>2003-04-16T00:00:00</dtasof>
  </availbal>
  <reservedfunds>0.00</reservedfunds>
  <stmtlist count="25">
    <stmt stmtid="25">
      <dtissued>2003-02-04T00:00:00</dtissued>
      <trncount>537</trncount>
      <balamt>0.00</balamt>
      <openingbalance>0.00</openingbalance>
      <closingbalance>0.00</closingbalance>
      <totalcredit>13677361.92</totalcredit>
      <totaldebit>13677361.92</totaldebit>
    </stmt>
    <stmt stmtid="24">
      <dtissued>2003-02-03T00:00:00</dtissued>
      <trncount>664</trncount>
      <balamt>0.00</balamt>
      <openingbalance>0.00</openingbalance>
      <closingbalance>0.00</closingbalance>
      <totalcredit>18957228.01</totalcredit>
      <totaldebit>18957228.01</totaldebit>
    </stmt>
  </stmtlist>
</stmtrs>
```

```

</stmt>
<stmt stmtid="23">
  <dtissued>2003-02-01T00:00:00</dtissued>
  <trncount>274</trncount>
  <balamt>0.00</balamt>
  <openingbalance>1283473.49</openingbalance>
  <closingbalance>0.00</closingbalance>
  <totalcredit>11088412.03</totalcredit>
  <totaldebit>12371885.52</totaldebit>
</stmt>
<stmt stmtid="22">
  <dtissued>2003-01-31T00:00:00</dtissued>
  <trncount>703</trncount>
  <balamt>1283473.49</balamt>
  <openingbalance>0.00</openingbalance>
  <closingbalance>1283473.49</closingbalance>
  <totalcredit>13161157.10</totalcredit>
  <totaldebit>11877683.61</totaldebit>
</stmt>
<stmt stmtid="21">
  <dtissued>2003-01-30T00:00:00</dtissued>
  <trncount>573</trncount>
  <balamt>0.00</balamt>
  <openingbalance>0.00</openingbalance>
  <closingbalance>0.00</closingbalance>
  <totalcredit>12054545.97</totalcredit>
  <totaldebit>12054545.97</totaldebit>
</stmt>
<stmt stmtid="20">
  <dtissued>2003-01-29T00:00:00</dtissued>
  <trncount>595</trncount>
  <balamt>0.00</balamt>
  <openingbalance>0.00</openingbalance>
  <closingbalance>0.00</closingbalance>
  <totalcredit>11291455.72</totalcredit>
  <totaldebit>11291455.72</totaldebit>
</stmt>
<stmt stmtid="19">
  <dtissued>2003-01-28T00:00:00</dtissued>
  <trncount>539</trncount>
  <balamt>0.00</balamt>
  <openingbalance>0.00</openingbalance>
  <closingbalance>0.00</closingbalance>
  <totalcredit>11797629.32</totalcredit>
  <totaldebit>11797629.32</totaldebit>
</stmt>
<stmt stmtid="18">
  <dtissued>2003-01-27T00:00:00</dtissued>
  <trncount>571</trncount>
  <balamt>0.00</balamt>
  <openingbalance>0.00</openingbalance>
  <closingbalance>0.00</closingbalance>
  <totalcredit>17563585.82</totalcredit>
  <totaldebit>17563585.82</totaldebit>
</stmt>
<stmt stmtid="17">
  <dtissued>2003-01-25T00:00:00</dtissued>
  <trncount>248</trncount>
  <balamt>0.00</balamt>
  <openingbalance>0.00</openingbalance>
  <closingbalance>0.00</closingbalance>
  <totalcredit>6483291.93</totalcredit>
  <totaldebit>6483291.93</totaldebit>
</stmt>
<stmt stmtid="16">
  <dtissued>2003-01-24T00:00:00</dtissued>

```



```

        <trncount>514</trncount>
        <balamt>0.00</balamt>
        <openingbalance>0.00</openingbalance>
        <closingbalance>0.00</closingbalance>
        <totalcredit>11313711.31</totalcredit>
        <totaldebit>11313711.31</totaldebit>
    </stmt>
    <stmt stmtid="15">
        <dtissued>2003-01-23T00:00:00</dtissued>
        <trncount>409</trncount>
        <balamt>0.00</balamt>
        <openingbalance>0.00</openingbalance>
        <closingbalance>0.00</closingbalance>
        <totalcredit>9081940.78</totalcredit>
        <totaldebit>9081940.78</totaldebit>
    </stmt>
    <stmt stmtid="14">
        <dtissued>2003-01-22T00:00:00</dtissued>
        <trncount>422</trncount>
        <balamt>0.00</balamt>
        <openingbalance>0.00</openingbalance>
        <closingbalance>0.00</closingbalance>
        <totalcredit>12036815.44</totalcredit>
        <totaldebit>12036815.44</totaldebit>
    </stmt>
    <stmt stmtid="13">
        <dtissued>2003-01-21T00:00:00</dtissued>
        <trncount>447</trncount>
        <balamt>0.00</balamt>
        <openingbalance>-116360766.23</openingbalance>
        <closingbalance>0.00</closingbalance>
        <totalcredit>128597057.75</totalcredit>
        <totaldebit>12236291.52</totaldebit>
    </stmt>
    <stmt stmtid="12">
        <dtissued>2003-01-20T00:00:00</dtissued>
        <trncount>489</trncount>
        <balamt>-116360766.23</balamt>
        <openingbalance>-101554165.04</openingbalance>
        <closingbalance>-116360766.23</closingbalance>
        <totalcredit>1979841.76</totalcredit>
        <totaldebit>16786442.95</totaldebit>
    </stmt>
    <stmt stmtid="11">
        <dtissued>2003-01-18T00:00:00</dtissued>
        <trncount>210</trncount>
        <balamt>-101554165.04</balamt>
        <openingbalance>-96889095.67</openingbalance>
        <closingbalance>-101554165.04</closingbalance>
        <totalcredit>1663377.36</totalcredit>
        <totaldebit>6328446.73</totaldebit>
    </stmt>
    <stmt stmtid="10">
        <dtissued>2003-01-17T00:00:00</dtissued>
        <trncount>456</trncount>
        <balamt>-96889095.67</balamt>
        <openingbalance>-90079125.94</openingbalance>
        <closingbalance>-96889095.67</closingbalance>
        <totalcredit>2333041.85</totalcredit>
        <totaldebit>9143011.58</totaldebit>
    </stmt>
    <stmt stmtid="9">
        <dtissued>2003-01-16T00:00:00</dtissued>
        <trncount>440</trncount>
        <balamt>-90079125.94</balamt>
        <openingbalance>-82075444.72</openingbalance>

```

```

        <closingbalance>-90079125.94</closingbalance>
        <totalcredit>1506151.50</totalcredit>
        <totaldebit>9509832.72</totaldebit>
    </stmt>
    <stmt stmtid="8">
        <dtissued>2003-01-15T00:00:00</dtissued>
        <trncount>439</trncount>
        <balamt>-82075444.72</balamt>
        <openingbalance>-76242040.44</openingbalance>
        <closingbalance>-82075444.72</closingbalance>
        <totalcredit>3655032.16</totalcredit>
        <totaldebit>9488436.44</totaldebit>
    </stmt>
    <stmt stmtid="7">
        <dtissued>2003-01-14T00:00:00</dtissued>
        <trncount>373</trncount>
        <balamt>-76242040.44</balamt>
        <openingbalance>-65914169.03</openingbalance>
        <closingbalance>-76242040.44</closingbalance>
        <totalcredit>998045.54</totalcredit>
        <totaldebit>11325916.95</totaldebit>
    </stmt>
    <stmt stmtid="6">
        <dtissued>2003-01-13T00:00:00</dtissued>
        <trncount>382</trncount>
        <balamt>-65914169.03</balamt>
        <openingbalance>-54934659.50</openingbalance>
        <closingbalance>-65914169.03</closingbalance>
        <totalcredit>947312.28</totalcredit>
        <totaldebit>11926821.81</totaldebit>
    </stmt>
    <stmt stmtid="5">
        <dtissued>2003-01-11T00:00:00</dtissued>
        <trncount>173</trncount>
        <balamt>-54934659.50</balamt>
        <openingbalance>-49620290.71</openingbalance>
        <closingbalance>-54934659.50</closingbalance>
        <totalcredit>776868.17</totalcredit>
        <totaldebit>6091236.96</totaldebit>
    </stmt>
    <stmt stmtid="4">
        <dtissued>2003-01-10T00:00:00</dtissued>
        <trncount>311</trncount>
        <balamt>-49620290.71</balamt>
        <openingbalance>-42433231.76</openingbalance>
        <closingbalance>-49620290.71</closingbalance>
        <totalcredit>1144494.60</totalcredit>
        <totaldebit>8331553.55</totaldebit>
    </stmt>
    <stmt stmtid="3">
        <dtissued>2003-01-09T00:00:00</dtissued>
        <trncount>279</trncount>
        <balamt>-42433231.76</balamt>
        <openingbalance>-32740408.01</openingbalance>
        <closingbalance>-42433231.76</closingbalance>
        <totalcredit>2491210.96</totalcredit>
        <totaldebit>12184034.71</totaldebit>
    </stmt>
    <stmt stmtid="2">
        <dtissued>2003-01-08T00:00:00</dtissued>
        <trncount>266</trncount>
        <balamt>-32740408.01</balamt>
        <openingbalance>-20969771.68</openingbalance>
        <closingbalance>-32740408.01</closingbalance>
        <totalcredit>780051.44</totalcredit>
        <totaldebit>12550687.77</totaldebit>
    </stmt>

```

```

</stmt>
<stmt stmtid="1">
  <dtissued>2003-01-06T00:00:00</dtissued>
  <trncount>197</trncount>
  <balamt>-20969771.68</balamt>
  <openingbalance>0.00</openingbalance>
  <closingbalance>-20969771.68</closingbalance>
  <totalcredit>108500.51</totalcredit>
  <totaldebit>21078272.19</totaldebit>
</stmt>
</stmtlist>
</stmtrs>

```

6.3.XML shema za validaciju liste izvoda u platnom prometu

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XML Spy v4.3 U (http://www.xmlspy.com) by Vlad (Pexim) -->
<!-- W3C Schema generated by XML Spy v4.3 U (http://www.xmlspy.com)-->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="balamt">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iznos se daje sa dva decimalna mesta.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:fractionDigits value="2"/>
        <xs:enumeration value="-101554165.04"/>
        <xs:enumeration value="-116360766.23"/>
        <xs:enumeration value="-20969771.68"/>
        <xs:enumeration value="-2900.00"/>
        <xs:enumeration value="-32740408.01"/>
        <xs:enumeration value="-42433231.76"/>
        <xs:enumeration value="-49620290.71"/>
        <xs:enumeration value="-54934659.50"/>
        <xs:enumeration value="-65914169.03"/>
        <xs:enumeration value="-76242040.44"/>
        <xs:enumeration value="-82075444.72"/>
        <xs:enumeration value="-90079125.94"/>
        <xs:enumeration value="-96889095.67"/>
        <xs:enumeration value="0.00"/>
        <xs:enumeration value="1283473.49"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="dtasof">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Datum u UTC formatu: (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:dateTime">
        <xs:enumeration value="2003-02-04T00:00:00"/>
        <xs:enumeration value="2003-04-16T00:00:00"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="stmtrs">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="rstype">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Tip dokumenta koji je banka poslala komintentu.</xs:documentation>
          </xs:annotation>

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrs.statementlist"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="status">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="code" type="xs:boolean">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>šifra statusa odgovora banke. Ukoliko je zahtev uspešno
obrađen vrednost je 0, u suprotnom vrednost odgovara kodu greške.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="severity">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tip statusa odgovora</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="INFO"/>
            <xs:enumeration value="WARN"/>
            <xs:enumeration value="ERROR"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="detail" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>opis greške (ukoliko je došlo do
greške)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="curdef" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Oznaka valute. Za platni promet u zemlji uvek je
DIN.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="acctid" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b -
jedinstveni kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ledgerbal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Knjigovodstveno stanje (balance amount) sa kojim je zaključen
prethodni izvod.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="balamt"/>
      <xs:element ref="dtasof"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="availbal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Trenutno stanje na računu (potencijalno stanje).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

```

```

        <xs:element ref="balamt"/>
        <xs:element ref="dtasof"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="reservedfunds" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sredstva rezervisana za finansijske transakcije.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="stmtlist">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="stmt" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="dtissued" type="xs:dateTime">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Datum knjiženja izvoda.</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="trncount" type="xs:unsignedInt">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Broj transakcija na
izvodu.</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="trnquant" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Izbaceno iz upotrebe. Čuva se zbog starih
verzija.</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element ref="balamt"/>
                        <xs:element name="openingbalance">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Stanje kojim je otvoren izvod (dve
decimale).</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:decimal">
                                <xs:fractionDigits value="2"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="closingbalance" type="xs:decimal">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Stanje s kojim je proknjižen
izvod.</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="totalcredit">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Iznos odobrenja (2 decimale) za taj
izvod</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:decimal">
                                <xs:fractionDigits value="2"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="totaldebit">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Iznos zaduženja (2 decimale) za taj izvod

```

```

.</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                  <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:fractionDigits value="2"/>
                                  </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                              </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="stmtid" type="xs:unsignedInt" use="required"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="count" type="xs:byte" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

7. Struktura XML poslednjeg izvoda u platnom prometu

Izvod u platnom prometu sadrži proknjižene (finalno realizovane promene) u okviru jednog radnog dana, kao i stanje računa pre i nakon tih promena.

7.1. Opis strukture XML poslednjeg izvoda u platnom prometu.

- / **stmtrs** ...
Root element info odgovora banke (statement response). Sadrži u sebi elemente zaglavlja i listu transakcija.
- / **stmtrs/ rstype** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Tip dokumenta koji je banka poslala komitentu. Izvod je označen tipom *ibank.payment.stmtrs.ledger*.
- / **stmtrs/ status** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
- / **stmtrs/ status/ code** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Šifra statusa odgovora banke. Ukoliko je zahtev uspešno obrađen vrednost je 0, u suprotnom vrednost odgovara kodu greške.
- / **stmtrs/ status/ severity** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Tip statusa odgovora {INFO, WARN, ERROR}.
- / **stmtrs/ curdef** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Oznaka valute. Za platni promet u zemlji uvek je DIN.
- / **stmtrs/ acctid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b - jedinstveni kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.
- / **stmtrs/ stmtnumber** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Redni broj izvoda računa u platnom prometu u tekućoj godini.
- / **stmtrs/ ledgerbal** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Knjigovodstveno stanje (balance ammount) sa kojim je zaključen prethodni izvod.
- / **stmtrs/ ledgerbal/ balamt** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Iznos se daje sa dva decimalna mesta.
- / **stmtrs/ ledgerbal/ dtasof** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Datum knjiženja (date as of) prethodnog izvoda u UTC formatu: (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).
- / **stmtrs/ availbal** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Knjigovodstveno stanje (balance ammount) kojim je zaključen ovaj izvod.
- / **stmtrs/ availbal/ balamt** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Iznos se daje sa dva decimalna mesta.
- / **stmtrs/ availbal/ dtasof** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Datum knjiženja (date as of) ovog izvoda u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).
- / **stmtrs/ reservedfunds** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Sredstva rezervisana za finansijske transakcije.
- / **stmtrs/ trnlist** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Lista transakcija (transaction list) proknjiženih u ovom izvodu.
- / **stmtrs/ stmtrtn** (minoccurs = 1; maxoccurs = unbounded) agregat

Transakcija u platnom prometu (statement transaction). U transakciji su prikazani detalji druge strane, dok se detalji o računu za koji se daje izvod i vlasniku računa ne nalaze u samim transakcijama.

- / **stmtrs/ stmtrn/ trntype** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Tip transakcije (transaction type) - vrsta instrumenta platnog prometa.
Može da ima vrednost iz sledećeg skupa: {ibank.payment.pp0, ibank.payment.pp1, ibank.payment.pp2, ibank.payment.pp3, ibank.payment.pp4}
- / **stmtrs/ stmtrn/ fitid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Broj za reklamaciju - (financial institution transaction id) jedinstveni identifikator transakcije (instrumenta) koga dodeljuje banka. Format se razlikuje od banke do banke, ali je vrednost jedinstvena na nivou jedne banke
- / **stmtrs/ stmtrn/ benefit** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Oznaka smeru knjiženja, {credit, debit} (odobrenje, zaduženje)
- / **stmtrs/ stmtrn/ payeeinfo** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Informacije o drugoj strani (poveriocu ili dužniku).
- / **stmtrs/ stmtrn/ payeeinfo/ name** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Naziv druge strane (poverioca ili dužnika).
- / **stmtrs/ stmtrn/ payeeinfo/ city** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Sedište druge strane (poverioca ili dužnika).
- / **stmtrs/ stmtrn/ payeeaccountinfo** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Informacije o računu druge strane.
- / **stmtrs/ stmtrn/ payeeaccountinfo/ acctid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b - jedinstveni kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.
- / **stmtrs/ stmtrn/ payeeaccountinfo/ bankid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Jedinstvena oznaka banke kod koje se vodi račun druge strane (vodeće tri cifre računa).
- / **stmtrs/ stmtrn/ payeeaccountinfo/ bankname** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Naziv banke kod koje se nalazi račun druge strane.
- / **stmtrs/ stmtrn/ trnamt** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Iznos transakcije (transaction amount). Iznos se daje u apsolutnom iznosu sa dva decimalna mesta.
- / **stmtrs/ stmtrn/ curdef** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Oznaka valute (currency definition) . Za platni promet u zemlji uvek je DIN.
- / **stmtrs/ stmtrn/ purpose** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Svrha plaćanja (purpose). Opis svrhe plaćanja.
- / **stmtrs/ stmtrn/ purposecode** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Šifra plaćanja (purpose code), trocifrena prema šifarniku NBJ.
- / **stmtrs/ stmtrn/ trnplace** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Mesto izvršenja transakcije.
- / **stmtrs/ stmtrn/ dtposted** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Datum knjiženja (date posted) transakcije u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).
- / **stmtrs/ stmtrn/ dtuser** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Datum unosa transakcije u sistem u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).
- / **stmtrs/ stmtrn/ dtavail** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Datum valute u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).
- / **stmtrs/ stmtrn/ refmodel** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Model poziva na broj vlasnika računa za koji se daje izvod. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBJ.

- / **stmtrs/ stmtrn/ refnumber** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Poziv na broj vlasnika računa za koji se daje izvod. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBJ.
- / **stmtrs/ stmtrn/ payeerefname** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Model poziva na broj druge strane.
- / **stmtrs/ stmtrn/ payeerefname** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Poziv na broj druge strane.
- / **stmtrs/ stmtrn/ urgency** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Oznaka hitnosti. Može da ima vrednost iz sledećeg skupa {ACH, RTGS} gde je: ACH - Neto poravnanje (KLIRING) RTGS - Bruto poravnanje u realnom vremenu

7.2. Primer XML poslednjeg izvoda u platnom prometu

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<stmtrs xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="stmtRSIzvodPoBroju_Poslednjilzvod.xsd">
  <rstype>ibank.payment.stmtrs.ledger</rstype>
  <status>
    <code>0</code>
    <severity>INFO</severity>
    <detail/>
  </status>
  <curdef>DIN</curdef>
  <acctid>111-0000000001111-11</acctid>
  <stmtnumber>25</stmtnumber>
  <ledgerbal>
    <balamt>0.00</balamt>
    <dtasof>2003-02-04T00:00:00</dtasof>
  </ledgerbal>
  <availbal>
    <balamt>0.00</balamt>
    <dtasof>2003-02-04T00:00:00</dtasof>
  </availbal>
  <reservedfunds>0.00</reservedfunds>
  <trnlist count="2">
    <stmtrn>
      <trntype>ibank.payment.pp2</trntype>
      <trnuid/>
      <fitid>505000544420012</fitid>
      <benefit>credit</benefit>
      <payeeinfo>
        <name>"YUNET INTERNATIONAL"D.O.O.</name>
        <city>NOVI BEOGRAD</city>
      </payeeinfo>
      <payeeaccountinfo>
        <acctid>170-0000000000210-63</acctid>
        <bankid>170</bankid>
        <bankname>EKSPORT-IMPORT BANKA EKSIM BANKA A.D. BEOGRAD
      </bankname>
      </payeeaccountinfo>
      <dtposted>2003-02-04T00:00:00</dtposted>
      <trnamt>34200.00</trnamt>
      <purpose>Druga licna primanja
      </purpose>
      <purposecode>142</purposecode>
      <curdef>DIN</curdef>
      <payeerefname/>
      <trnplace/>
      <dtuser>2003-02-04T08:15:28</dtuser>
      <dtavail>2003-02-04T00:00:00</dtavail>
    </stmtrn>
  </trnlist>
</stmtrs>
```

```

        <refnumber>2/2003</refnumber>
        <refmodel/>
        <payeerefermodel/>
        <urgency>ACH</urgency>
        <fee>0</fee>
        <statusinfo>
            <code/>
            <timeposted/>
        </statusinfo>
    </stmtrn>
    <stmtrn>
        <trntype>ibank.payment.pp1</trntype>
        <trnuid/>
        <fitid>722000517980011</fitid>
        <benefit>debit</benefit>
        <payeeinfo>
            <name>"TINA" STUR,</name>
            <city> UB</city>
        </payeeinfo>
        <payeeaccountinfo>
            <acctid>111-0000000001111-11</acctid>
            <bankid>170</bankid>
            <bankname>EKSPORT-IMPORT BANKA EKSIM BANKA A.D. BEOGRAD        </bankname>
        </payeeaccountinfo>
        <dtposted>2003-02-04T00:00:00</dtposted>
        <trnamt>1950.00</trnamt>
        <purpose>Prijem pazara        </purpose>
        <purposecode>163</purposecode>
        <curdef>DIN</curdef>
        <payeerefernumber/>
        <trnplace/>
        <dtuser>2003-02-04T08:15:47</dtuser>
        <dtavail>2003-02-04T00:00:00</dtavail>
        <refnumber/>
        <refmodel/>
        <payeerefermodel/>
        <urgency>ACH</urgency>
        <fee>0</fee>
        <statusinfo>
            <code/>
            <timeposted/>
        </statusinfo>
    </stmtrn>
</trnlist>
</stmtrs>

```

7.3. XML shema za validaciju poslednjeg izvoda u platnom prometu

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
    <xs:element name="acctid" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b - jedinstveni
kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="balamt" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Iznos se daje sa dva decimalna mesta. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="code" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>šifra statusa odgovora banke. Ukoliko je zahtev uspešno obrađen vrednost je 0, u
    suprotnom vrednost odgovara kodu greške.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="curdef" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Oznaka valute. Za platni promet u zemlji uvek je DIN</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="dtasof" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datum u UTC formatu: (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS). </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="stmtrs">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="rstype">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tip dokumenta koji je banka poslala komitentu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.ledger"/>
            <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.ledger.past"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="status">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="code"/>
            <xs:element name="severity">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tip statusa odgovora {INFO, WARN,
                ERROR}</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="INFO"/>
                  <xs:enumeration value="WARN"/>
                  <xs:enumeration value="ERROR"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="detail">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>opis greške (ukoliko je došlo do
                greške)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            <xs:element ref="curdef"/>
            <xs:element ref="acctid"/>
            <xs:element name="stmtnumber" type="xs:byte"/>
            <xs:element name="ledgerbal">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Knjigovodstveno stanje (balance amount) sa kojim je zaključen
                prethodni izvod</xs:documentation>
              </xs:annotation>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="balamt"/>
    <xs:element ref="dtasof"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="availbal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Trenutno stanje na računu (potencijalno stanje)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="balamt"/>
      <xs:element ref="dtasof"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="reservedfunds" type="xs:decimal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sredstva rezervisana za finansijske transakcije.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="trnlist">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lista transakcija (transaction list) koje se ne nalaze ni na jednom
izvodu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="stmtrn" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Transakcija u platnom prometu (statement transaction). U
transakciji su prikazani detalji druge strane, dok se detalji o računu za koji se daje izvod i vlasniku računa ne
nalaze u samim transakcijama.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="trntype">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tip transakcije (transaction type) - vrsta
instrumenta platnog prometa</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="ibank.payment.pp1"/>
                  <xs:enumeration value="ibank.payment.pp2"/>
                  <xs:enumeration value="ibank.payment.pp3"/>
                  <xs:enumeration value="ibank.payment.pp4"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="trnuid">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>GUID koji jedinstveno identifikuje transakciju
poslatu sa korisnikove masine</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType/>
            </xs:element>
            <xs:element name="fitid" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Broj za reklamaciju - (financial institution
transaction id) jedinstveni identifikator transakcije (instrumenta) koga dodeljuje banka.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="benefit">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Oznaka smera knjiženja</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="credit"/>
            <xs:enumeration value="debit"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="payeeinfo">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Informacije o drugoj strani (poveriocu ili
duzniku).</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="name" type="xs:string"/>
            <xs:element name="city" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="payeeaccountinfo">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="acctid"/>
            <xs:element name="bankid" type="xs:short">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Jedinstvena oznaka banke kod
koje se vodi račun druge strane (vodeće tri cifre računa).</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="bankname" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="dtposted" type="xs:dateTime"/>
      <xs:element name="trnamt" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Iznos transakcije (transaction amount). Iznos
se daje u apsolutnom iznosu sa dva decimalna mesta.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="purpose" type="xs:string"/>
      <xs:element name="purposecode" type="xs:short">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Šifra plaćanja (purpose code), trocifrena
prema šifarniku NBSC.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="curdef"/>
      <xs:element name="payeerefnumber">
        <xs:complexType/>
      </xs:element>
      <xs:element name="trnplace">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Mesto izvršenja
transakcije</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="dtuser" type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Datum unosa transakcije u sistem u UTC
formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="dtavail" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datum valute u UTC formatu (DDDD-MM-
YYYYYTHH:MM:SS).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="refnumber" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Poziv na broj vlasnika računa za koji se daje
izvod. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBSC.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="refmodel">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Model poziva na broj druge
strane.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType/>
</xs:element>
<xs:element name="payeerefmodel">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Poziv na broj druge
strane.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType/>
</xs:element>
<xs:element name="urgency" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Oznaka hitnosti. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="fee" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="statusinfo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="code"/>
      <xs:element name="timeposted">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Datum i vreme prijema naloga u
platni promet u UTF formatu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:complexType/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:sequence>
  <xs:attribute name="count" type="xs:byte" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

8. Struktura XML izvoda po broju u platnom prometu

Izvod u platnom prometu sadrži proknjižene (finalno realizovane promene) u okviru jednog radnog dana, kao i stanje računa pre i nakon tih promena.

8.1. Opis strukture XML izvoda po broju u platnom prometu

- / stmtrs ...**
Root element info odgovora banke (statement response). Sadrži u sebi elemente zaglavlja i listu transakcija.
- / stmtrs/ rstype** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Tip dokumenta koji je banka poslala komitentu. Izvod je označen tipom *ibank.payment.stmtrs.ledger.past*.
- / stmtrs/ status** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
- / stmtrs/ status/ code** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Šifra statusa odgovora banke. Ukoliko je zahtev uspešno obrađen vrednost je 0, u suprotnom vrednost odgovara kodu greške.
- / stmtrs/ status/ severity** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Tip statusa odgovora {INFO, WARN, ERROR}.
- / stmtrs/ curdef** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Oznaka valute. Za platni promet u zemlji uvek je DIN.
- / stmtrs/ acctid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b - jedinstveni kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.
- / stmtrs/ stmtnumber** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Redni broj izvoda računa u platnom prometu u tekućoj godini.
- / stmtrs/ ledgerbal** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Knjigovodstveno stanje (balance ammount) sa kojim je zaključen prethodni izvod.
- / stmtrs/ ledgerbal/ balamt** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Iznos se daje sa dva decimalna mesta.
- / stmtrs/ ledgerbal/ dtasof** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Datum knjiženja (date as of) prethodnog izvoda u UTC formatu: (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).
- / stmtrs/ availbal** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Knjigovodstveno stanje (balance ammount) kojim je zaključen ovaj izvod.
- / stmtrs/ availbal/ balamt** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Iznos se daje sa dva decimalna mesta.
- / stmtrs/ availbal/ dtasof** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Datum knjiženja (date as of) ovog izvoda u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).
- / stmtrs/ reservedfunds** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Sredstva rezervisana za finansijske transakcije.
- / stmtrs/ trnlist** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Lista transakcija (transaction list) proknjiženih u ovom izvodu.
- / stmtrs/ stmtrn** (minoccurs = 1; maxoccurs = unbounded) agregat

Transakcija u platnom prometu (statement transaction). U transakciji su prikazani detalji druge strane, dok se detalji o računu za koji se daje izvod i vlasniku računa ne nalaze u samim transakcijama.

- / **stmtrs/ stmtrn/ trntype** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Tip transakcije (transaction type) - vrsta instrumenta platnog prometa.
Može da ima vrednost iz sledećeg skupa: {ibank.payment.pp0, ibank.payment.pp1, ibank.payment.pp2, ibank.payment.pp3, ibank.payment.pp4}
- / **stmtrs/ stmtrn/ fitid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Broj za reklamaciju - (financial institution transaction id) jedinstveni identifikator transakcije (instrumenta) koga dodeljuje banka. Format se razlikuje od banke do banke, ali je vrednost jedinstvena na nivou jedne banke
- / **stmtrs/ stmtrn/ benefit** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Oznaka smeru knjiženja, {credit, debit} (odobrenje, zaduženje)
- / **stmtrs/ stmtrn/ payeeinfo** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Informacije o drugoj strani (poveriocu ili dužniku).
- / **stmtrs/ stmtrn/ payeeinfo/ name** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Naziv druge strane (poverioca ili dužnika).
- / **stmtrs/ stmtrn/ payeeinfo/ city** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Sedište druge strane (poverioca ili dužnika).
- / **stmtrs/ stmtrn/ payeeaccountinfo** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Informacije o računu druge strane.
- / **stmtrs/ stmtrn/ payeeaccountinfo/ acctid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b - jedinstveni kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.
- / **stmtrs/ stmtrn/ payeeaccountinfo/ bankid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Jedinstvena oznaka banke kod koje se vodi račun druge strane (vodeće tri cifre računa).
- / **stmtrs/ stmtrn/ payeeaccountinfo/ bankname** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Naziv banke kod koje se nalazi račun druge strane.
- / **stmtrs/ stmtrn/ trnamt** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Iznos transakcije (transaction amount). Iznos se daje u apsolutnom iznosu sa dva decimalna mesta.
- / **stmtrs/ stmtrn/ curdef** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Oznaka valute (currency definition) . Za platni promet u zemlji uvek je DIN.
- / **stmtrs/ stmtrn/ purpose** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Svrha plaćanja (purpose). Opis svrhe plaćanja.
- / **stmtrs/ stmtrn/ purposecode** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Šifra plaćanja (purpose code), trocifrena prema šifarniku NBJ.
- / **stmtrs/ stmtrn/ trnplace** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Mesto izvršenja transakcije.
- / **stmtrs/ stmtrn/ dtposted** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Datum knjiženja (date posted) transakcije u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).
- / **stmtrs/ stmtrn/ dtuser** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Datum unosa transakcije u sistem u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).
- / **stmtrs/ stmtrn/ dtavail** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Datum valute u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).
- / **stmtrs/ stmtrn/ refmodel** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Model poziva na broj vlasnika računa za koji se daje izvod. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBJ.

- / **stmtrs/ stmtrn/ refnumber** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Poziv na broj vlasnika računa za koji se daje izvod. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBJ.
- / **stmtrs/ stmtrn/ payeerefname** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Model poziva na broj druge strane.
- / **stmtrs/ stmtrn/ payeerefname** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Poziv na broj druge strane.
- / **stmtrs/ stmtrn/ urgency** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Oznaka hitnosti. Može da ima vrednost iz sledećeg skupa {ACH, RTGS} gde je: ACH - Neto poravnanje (KLIRING) RTGS - Bruto poravnanje u realnom vremenu

8.2. Primer XML izvoda po broju u platnom prometu

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<stmtrs xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="stmtrslzvodPoBroju_PoslednjiIzvod.xsd">
  <rstyle>ibank.payment.stmtrs.ledger.past</rstyle>
  <status>
    <code>0</code>
    <severity>INFO</severity>
    <detail/>
  </status>
  <curdef>DIN</curdef>
  <acctid>111-0000000001111-11</acctid>
  <stmtnumber>22</stmtnumber>
  <ledgerbal>
    <balamt>0.00</balamt>
    <dtasof>2003-01-31T00:00:00</dtasof>
  </ledgerbal>
  <availbal>
    <balamt>1283473.49</balamt>
    <dtasof>2003-01-31T00:00:00</dtasof>
  </availbal>
  <reservedfunds>0.00</reservedfunds>
  <trnlist count="2">
    <stmtrn>
      <trntype>ibank.payment.pp2</trntype>
      <trnuid/>
      <fitid>506000520170012</fitid>
      <benefit>credit</benefit>
      <payeeinfo>
        <name>"CHROMOS" AD,</name>
        <city> BEOGRAD - STARI</city>
      </payeeinfo>
      <payeeaccountinfo>
        <acctid>111-0000000001111-11</acctid>
        <bankid>170</bankid>
        <bankname>EKSPORT-IMPORT BANKA EKSIM BANKA A.D. BEOGRAD      </bankname>
      </payeeaccountinfo>
      <dtposted>2003-01-31T00:00:00</dtposted>
      <trnamt>12035.00</trnamt>
      <purpose>Isplata zarada                                     </purpose>
      <purposecode>140</purposecode>
      <curdef>DIN</curdef>
      <payeerefname/>
      <trnplace/>
      <dtuser>2003-01-31T00:00:00</dtuser>
      <dtavail>2003-01-31T00:00:00</dtavail>
      <refnumber/>
      <refmodel/>
    </stmtrn>
  </trnlist>
</stmtrs>
```

```

        <payeerefmodel/>
        <urgency>ACH</urgency>
        <fee>0</fee>
        <statusinfo>
            <code/>
            <timeposted/>
        </statusinfo>
    </stmttrn>
    <stmttrn>
        <trntype>ibank.payment.pp2</trntype>
        <trnuid/>
        <fitid>505000532890012</fitid>
        <benefit>credit</benefit>
        <payeeinfo>
            <name>"MING" DOO BEOGRAD,</name>
            <city> BEOGRAD</city>
        </payeeinfo>
        <payeeaccountinfo>
            <acctid>111-0000000001111-11</acctid>
            <bankid>170</bankid>
            <bankname>EKSPORT-IMPORT BANKA EKSIM BANKA A.D. BEOGRAD        </bankname>
        </payeeaccountinfo>
        <dtposted>2003-01-31T00:00:00</dtposted>
        <trnamt>79356.94</trnamt>
        <purpose>Isplata zarada        </purpose>
        <purposecode>140</purposecode>
        <curdef>DIN</curdef>
        <payeerefnumber/>
        <trnplace/>
        <dtuser>2003-01-31T00:00:00</dtuser>
        <dtavail>2003-01-31T00:00:00</dtavail>
        <refnumber/>
        <refmodel/>
        <payeerefmodel/>
        <urgency>ACH</urgency>
        <fee>0</fee>
        <statusinfo>
            <code/>
            <timeposted/>
        </statusinfo>
    </stmttrn>
</trnlist>
</stmtrs>

```

8.3. XML Shema za validaciju izvoda po broju u platnom prometu

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
    <xs:element name="acctid" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b - jedinstveni
kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="balamt" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Iznos se daje sa dva decimalna mesta. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="code" type="xs:integer">
        <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>šifra statusa odgovora banke. Ukoliko je zahtev uspešno obrađen vrednost je 0, u
suprotnom vrednost odgovara kodu greške.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="curdef" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Oznaka valute. Za platni promet u zemlji uvek je DIN</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="dtasof" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datum u UTC formatu: (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS). </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="stmtrs">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="rstype">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tip dokumenta koji je banka poslala komitentu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.ledger"/>
            <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.ledger.past"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="status">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="code"/>
            <xs:element name="severity">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tip statusa odgovora {INFO, WARN,
ERROR}.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="INFO"/>
                  <xs:enumeration value="WARN"/>
                  <xs:enumeration value="ERROR"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="detail">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>opis greške (ukoliko je došlo do
greške)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType/>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element ref="curdef"/>
      <xs:element ref="acctid"/>
      <xs:element name="stmtnumber" type="xs:byte"/>
      <xs:element name="ledgerbal">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Knjigovodstveno stanje (balance amount) sa kojim je zaključen
prethodni izvod</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="balamt"/>

```

```

        <xs:element ref="dtasof"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="availbal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Trenutno stanje na računu (potencijalno stanje)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="balamt"/>
        <xs:element ref="dtasof"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="reservedfunds" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sredstva rezervisana za finansijske transakcije.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="trnlist">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Lista transakcija (transaction list) koje se ne nalaze ni na jednom
izvodu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="stmtrn" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Transakcija u platnom prometu (statement transaction). U
transakciji su prikazani detalji druge strane, dok se detalji o računu za koji se daje izvod i vlasniku računa ne
nalaze u samim transakcijama.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="trntype">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Tip transakcije (transaction type) - vrsta
instrumenta platnog prometa</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="ibank.payment.pp1"/>
                    <xs:enumeration value="ibank.payment.pp2"/>
                    <xs:enumeration value="ibank.payment.pp3"/>
                    <xs:enumeration value="ibank.payment.pp4"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="trnuid">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>GUID koji jedinstveno identifikuje transakciju
poslatu sa korisnikove masine</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType/>
              </xs:element>
              <xs:element name="fitid" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Broj za reklamaciju - (financial institution
transaction id) jedinstveni identifikator transakcije (instrumenta) koga dodeljuje banka.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="benefit">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Oznaka smera knjiženja</xs:documentation>
                </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="credit"/>
                <xs:enumeration value="debit"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="payeeinfo">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Informacije o drugoj strani (poveriocu ili
duzniku).</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="name" type="xs:string"/>
                <xs:element name="city" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="payeeaccountinfo">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="acctid"/>
                <xs:element name="bankid" type="xs:short">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Jedinstvena oznaka banke kod
koje se vodi račun druge strane (vodeće tri cifre računa).</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="bankname" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="dtposted" type="xs:dateTime"/>
    <xs:element name="trnamt" type="xs:decimal">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Iznos transakcije (transaction amount). Iznos
se daje u apsolutnom iznosu sa dva decimalna mesta.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="purpose" type="xs:string"/>
    <xs:element name="purposecode" type="xs:short">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Šifra plaćanja (purpose code), trocifrena
prema šifarniku NBSC.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="curdef"/>
    <xs:element name="payeerefnr">
        <xs:complexType/>
    </xs:element>
    <xs:element name="trnplace">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Mesto izvršenja
transakcije</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:complexType/>
    </xs:element>
    <xs:element name="dtuser" type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Datum unosa transakcije u sistem u UTC
formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="dtavail" type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Datum valute u UTC formatu (DDDD-MM-
YYYYTHH:MM:SS).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="refnumber" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Poziv na broj vlasnika računa za koji se daje
izvod. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBSC.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="refmodel">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Model poziva na broj druge
strane.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType/>
</xs:element>
<xs:element name="payeerefmodel">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Poziv na broj druge
strane.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType/>
</xs:element>
<xs:element name="urgency" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Oznaka hitnosti. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="fee" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="statusinfo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="code"/>
      <xs:element name="timeposted">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Datum i vreme prijema naloga u
platni promet u UTF formatu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
<xs:complexType/>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:attribute name="count" type="xs:byte" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```


9. Primeri XML zahteva

9.1. Struktura XML zahteva za dnevnim naložima

9.1.1. Struktura XML zahteva za dnevnim naložima

- / **stmtrq** ...
Root element zahteva.
- / **stmtrq/rqtype** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Tip zahteva koji se šalje banci. Zahtev za dnevnim naložima je označen tipom *ibank.payment.stmtrq.today*.
- / **stmtrq/acctid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Broj računa za koji se šalje zahtev

9.1.2. Primer XML zahteva za dnevnim naložima

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<stmtrq xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="stmtRQsimple.xsd">
  <acctid>111-0000000001111-11</acctid>
  <rqtype>ibank.payment.stmtrq.today</rqtype>
  <dateasof/>
  <ledgerno>0</ledgerno>
</stmtrq>
```

9.1.3. XML Shema za validaciju zahteva za dnevnim naložima

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="stmtrq">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="acctid" type="xs:string"/>
        <xs:element name="rqtype">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.simple"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.ledger"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.ledger.past"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.today"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.stmtlist"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="dateasof" type="xs:string"/>
        <xs:element name="ledgerno" type="xs:unsignedInt"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```


9.2.Struktura XML zahteva za izvodom po broju

9.2.1. Opis strukture XML zahteva za izvodom po broju

/ stmtrq ...
Root element zahteva.

/ stmtrq/ rqtype (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Tip zahteva koji se šalje banci. Zahtev za izvodom po broju je označen tipom *ibank.payment.stmtrq.ledger.past*.

/ stmtrq/ acctid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Broj računa za koji se šalje zahtev

/ stmtrq/ ledgerno(minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Broj izvoda koji se traži

9.2.2.Primer XML zahteva za izvodom po broju

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<stmtrq xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="stmtRQsimple.xsd">
  <acctid>111-0000000001111-11</acctid>
  <rqtype>ibank.payment.stmtrq.ledger.past</rqtype>
  <dateasof/>
  <ledgerno>22</ledgerno>
</stmtrq>
```

9.2.3.XML shema za validaciju zahteva za izvodom po broju

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="stmtrq">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="acctid" type="xs:string"/>
        <xs:element name="rqtype">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.simple"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.ledger"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.ledger.past"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.today"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.stmtlist"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="dateasof" type="xs:string"/>
        <xs:element name="ledgerno" type="xs:unsignedInt"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

9.3.Struktura XML zahteva za listu izvoda

9.3.1. Opis strukture XML zahteva za listu izvoda

- / **stmtrq** ...
Root element zahteva.
- / **stmtrq/rqtype** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Tip zahteva koji se šalje banci. Zahtev za listom izvoda je označen tipom *ibank.payment.stmtrq.stmtlist*.
- / **stmtrq/acctid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Broj računa za koji se šalje zahtev

9.3.2. Primer XML zahteva za listu izvoda

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<stmtrq xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="stmtRQsimple.xsd">
  <acctid>111-0000000001111-11</acctid>
  <rqtype>ibank.payment.stmtrq.stmtlist</rqtype>
  <dateasof/>
  <ledgerno>0</ledgerno>
</stmtrq>
```

9.3.3.XML shema za validaciju zahteva za listu izvoda

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="stmtrq">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="acctid" type="xs:string"/>
        <xs:element name="rqtype">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.simple"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.ledger"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.ledger.past"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.today"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.stmtlist"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="dateasof" type="xs:string"/>
        <xs:element name="ledgerno" type="xs:unsignedInt"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

9.4.Struktura XML zahteva za poslednji izvod

9.4.1.Opis strukture XML zahteva za poslednji izvod

- / **stmtrq** ...
Root element zahteva.
- / **stmtrq/rqtype** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Tip zahteva koji se šalje banci. Zahtev za poslednjim izvodom je označen tipom *ibank.payment.stmtrq.ledger*.
- / **stmtrq/acctid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Broj računa za koji se šalje zahtev

9.4.2.Primer XML zahteva za poslednji izvod

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<stmtrq xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="stmtrQsimple.xsd">
  <acctid>111-0000000001111-11</acctid>
  <rqtype>ibank.payment.stmtrq.ledger</rqtype>
  <dateasof/>
  <ledgerno>0</ledgerno>
</stmtrq>
```

9.4.3.XML Shema za validaciju zahteva za poslednji izvod

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="stmtrq">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="acctid" type="xs:string"/>
        <xs:element name="rqtype">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.simple"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.ledger"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.ledger.past"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.today"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.stmtlist"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="dateasof" type="xs:string"/>
        <xs:element name="ledgerno" type="xs:unsignedInt"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

9.5. Struktura XML zahteva za stanje na računu

9.5.1. Opis strukture XML zahteva za stanje na računu

- / **stmtrq** ...
Root element zahteva.
- / **stmtrq/rqtype** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Tip zahteva koji se šalje banci. Zahtev za stanjem na računu je označen tipom *ibank.payment.stmtrq.simple*.
- / **stmtrq/acctid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Broj računa za koji se šalje zahtev

9.5.2. Primer XML zahteva za stanje na računu

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<stmtrq xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="stmtrqsimple.xsd">
  <acctid>111-0000000001111-11</acctid>
  <rqtype>ibank.payment.stmtrq.simple</rqtype>
  <dateasof/>
  <ledgerno>0</ledgerno>
</stmtrq>
```

9.5.3. XML Shema za validaciju zahteva za stanje na računu

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="stmtrq">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="acctid" type="xs:string"/>
        <xs:element name="rqtype">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.simple"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.ledger"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.ledger.past"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.today"/>
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrq.stmtlist"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="dateasof" type="xs:string"/>
        <xs:element name="ledgerno" type="xs:unsignedInt"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```


10. Indeks

Sadržaj

1. CILJ.....	2
2. CILJNA GRUPA.....	3
3. STRUKTURA XML NALOGA U PLATNOM PROMETU.....	4
3.1. OPIS STRUKTURE XML NALOGA ZA PRENOS U PLATNOM PROMETU	4
3.2. PRIMER XML NALOGA ZA PRENOS U PLATNOM PROMETU	5
3.3. XML SHEMA ZA VALIDACIJU NALOGA ZA PRENOS U PLATNOM PROMETU	6
3.4. STRUKTURA XML ODGOVORA ZA NALOG ZA PRENOS U PLATNOM PROMETU (GRUPNI NALOG).....	9
3.5. PRIMER XML ODGOVORA ZA NALOG ZA PRENOS U PLATNOM PROMETU	10
3.6. XML SHEMA ZA VALIDACIJU NALOGA ZA PRENOS U PLATNOM PROMETU	12
4. STRUKTURA XML DNEVNIH NALOGA U PLATNOM PROMETU	17
4.1. OPIS STRUKTURE XML DNEVNIH NALOGA U PLATNOM PROMETU	17
4.2. PRIMER XML DNEVNIH NALOGA U PLATNOM PROMETU	19
4.3. XML SHEMA ZA VALIDACIJU DNEVNIH NALOGA U PLATNOM PROMETU	20
5. STRUKTURA XML STANJA U PLATNOM PROMETU.....	26
5.1. OPIS STRUKTURE XML STANJA U PLATNOM PROMETU	26
5.2. PRIMER XML STANJA U PLATNOM PROMETU	27
5.3. XML SHEMA ZA VALIDACIJU STANJA U PLATNOM PROMETU.....	27
6. STRUKTURA XML LISTE IZVODA U PLATNOM PROMETU.....	30
6.1. OPIS STRUKTURE XML LISTE IZVODA U PLATNOM PROMETU	30
6.2. PRIMER XML LISTE IZVODA U PLATNOM PROMETU	31
6.3. XML SHEMA ZA VALIDACIJU LISTE IZVODA U PLATNOM PROMETU	35
7. STRUKTURA XML POSLEDNJEG IZVODA U PLATNOM PROMETU	39
7.1. OPIS STRUKTURE XML POSLEDNJEG IZVODA U PLATNOM PROMETU.....	39
7.2. PRIMER XML POSLEDNJEG IZVODA U PLATNOM PROMETU	41
7.3. XML SHEMA ZA VALIDACIJU POSLEDNJEG IZVODA U PLATNOM PROMETU	42
8. STRUKTURA XML IZVODA PO BROJU U PLATNOM PROMETU	47
8.1. OPIS STRUKTURE XML IZVODA PO BROJU U PLATNOM PROMETU.....	47
8.2. PRIMER XML IZVODA PO BROJU U PLATNOM PROMETU	49
8.3. XML SHEMA ZA VALIDACIJU IZVODA PO BROJU U PLATNOM PROMETU	50
9. PRIMERI XML ZAHTEVA	56
9.1. STRUKTURA XML ZAHTEVA ZA DNEVNIM NALOZIMA	56
9.1.1. <i>Struktura XML zahteva za dnevnim naložima</i>	56
9.1.2. <i>Primer XML zahteva za dnevnim naložima</i>	56
9.1.3. <i>XML Shema za validaciju zahteva za dnevnim naložima</i>	56
9.2. STRUKTURA XML ZAHTEVA ZA IZVODOM PO BROJU.....	57
9.2.1. <i>Opis strukture XML zahteva za izvodom po broju</i>	57
9.2.2. <i>Primer XML zahteva za izvodom po broju</i>	57
9.2.3. <i>XML shema za validaciju zahteva za izvodom po broju</i>	57
9.3. STRUKTURA XML ZAHTEVA ZA LISTU IZVODA	58
9.3.1. <i>Opis strukture XML zahteva za listu izvoda</i>	58
9.3.2. <i>Primer XML zahteva za listu izvoda</i>	58
9.3.3. <i>XML shema za validaciju zahteva za listu izvoda</i>	58
9.4. STRUKTURA XML ZAHTEVA ZA POSLEDNJI IZVOD	59
9.4.1. <i>Opis strukture XML zahteva za poslednji izvod</i>	59

9.4.2. Primer XML zahteva za poslednji izvod	59
9.4.3. XML Shema za validacijo zahteva za poslednji izvod	59
9.5. STRUKTURA XML ZAHTEVA ZA STANJE NA RAČUNU	60
9.5.1. Opis strukture XML zahteva za stanje na računu	60
9.5.2. Primer XML zahteva za stanje na računu	60
9.5.3. XML Shema za validacijo zahteva za stanje na računu	60
10. INDEKS	62